

## NAKLADCZY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Cena jedn. roboty [zł]	Ilość robót	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>	<b>m2</b>		<b>2 916,000</b>	
1.1		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m2		2 916,000	
1.2		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		2 916,00	
1.3		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	t		20,00	
1.4		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2		2 916,00	
1.5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2		2 916,00	
1.6		Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km. Ładowność środków transportowych ponad 5,0 t do 10 t	t		311,60	
1.7		Nakłady uzupeł.do tab.1501.Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ładowność środków transp.5-10t. Dodatkowe 11 km.	t		312,00	

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22% WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**